Cobra B-CMS1 PINCE DE MISE À LA TERRE

Fiche technique générale

Application

La pince de mise à la terre Cobra CMS1 en acier inoxydable est conçue pour fournir une connexion efficace et à faible résistance entre les objets mobiles et la terre afin de dissiper l'électricité statique en toute sécurité.

La pince de mise à la terre du Cobra CMS1 est montée sur ressort et équipée de dents pointues en acier trempé. Lorsque la pince est appliquée sur l'objet, elle transperce immédiatement la peinture, la rouille ou la saleté, ce qui donne une connexion inférieure à 10 Ohm selon la norme IEC/TS60079-32-1:2013/A1:2017. Sa conception robuste, sa retenue de câble renforcée et ses composants de haute qualité font de cette pince un outil idéal pour une utilisation dans des conditions de travail difficiles et dans les industries (pétro) chimiques, off-shore et autres industries de transformation.





Avantages

Spécialement conçu pour être utilisé avec les systèmes de mise à la terre Cobra, la pince de mise à la terre CMS1 offre les avantages suivants:

- Forme, robustesse et ergonomie
- Des dents acérées et durcies avec un "pouvoir de morsure" optimal
- Optimal équipé d'un dispositif renforcé de retenu de câble
- Adapté pour toutes conditions météorologiques
- Adapté pour des environnements chimiques ou salins
- Utilisation en environnement ATEX
- Conforme à la norme IEC/TS60079-32-1



Compatibilité

La pince de mise à la terre Cobra CMS1 est généralement fournie dans le cadre d'un système de mise à la terre ou d'un système de liaison StuvEx Cobra, avec ou sans connecteur.

Cobra B-CMS1 PINCE DE MISE À LA TERRE
Fiche technique

Application

La pince de mise à la terre Cobra CMS1 en acier inoxydable est conçue pour fournir une connexion efficace et à faible résistance entre les objets mobiles et la terre afin de dissiper l'électricité statique en toute sécurité.

La pince de terre CMS1 est généralement fournie dans le cadre d'un système de mise à la terre ou de mise à la masse StuvEx Cobra, en combinaison avec un câble spiralé ou un enrouleur de câble et muni d'un connecteur approuvé ATEX. Une pince de mise à la terre Cobra CMS1 peut également être commandée sans connecteur, pour un assemblage par vos soins.

Caractéristiques générales

Matériaux utilisés	
Pince	En acier inoxydable 1.4401 (AISI 316)
Charnière	En acier inoxydable 1.4301 (AISI 304)
Dents	En acier trempé inoxydable 1.4112 (AISI 440B)
Format	210 mm
Poids	0,55 kg
Ouverture de la mâchoire	
Min	3 mm
Max	30 mm
Gamme de température	-40°C à +80°C
Protection	IP67
Zones ATEX	
Zones	Convient pour une utilisation dans les zones 1, 2, 21 et 22
Technique	Appareil simple, Ci <250 pF, Li <2,5 µH

Accessoires

Câble	ÖLFLEX ROBOT 900 P 3G1
Isolation des fils	PUR, noir
Longueur	0,2 m
Longueur de la connexion	0,1 m
Rayon de courbure minimal	0,1 m
Propriétés	Résistant à l'eau et à l'huile, résistant aux UV et à l'ozone
Connecteur	Mâle, en PA6.6, bleu

Cobra B-CMS1 PINCE DE MISE À LA TERRE
Fiche technique

Informations de commande

Référence	Description
503-1210-003	CBR/B-**CMS1-N**, pince de mise à la terre sans connecteur
503-1230-003	CBR/B-**CMS1-SCM**, pince de mise à la terre avec connecteur M
503-5900-100	CBR/B-**LD10SCF**, 10 m câble avec connecteur F
503-5910-030	CBR/B-**SP1-HD3SCF**, 3 m câble spiralé bleu avec connecteur F
503-5910-050	CBR/B-**SP1-HD5SCF**, 5 m câble spiralé bleu avec connecteur F
503-5910-100	CBR/B-**SP1-HD10SCF**, 10 m câble spiralé bleu avec connecteur F
503-9910-030	CBR/B-**SP1-HD3N**, 3 m câble spiralé bleu sans connecteur
503-9910-050	CBR/B-**SP1-HD5N**, 5 m câble spiralé bleu sans connecteur
503-9910-100	CBR/B-**SP1-HD10N**, 10 m câble spiralé bleu sans connecteur
503-3250-000	CBR/E-**CR1/65-15N**, enrouleur de câble avec 15 m de câble
503-3250-010	CBR/E-**CR1/65-15SCF**, enrouleur de câble avec 15 m de câble et connecteur F
503-1500-000	CBR/A-**CONSET**, jeu de connecteurs (M+F)
503-0900-003	CBR/A-**CST1**, support de pince avec protection contre intempéries
503-0900-103	CBR/A-**CHO1**, support de pince sans protection

Cobra GROUNDING SYSTEMS

Cobra

GROUNDING SYSTEMS



STUVEX by STIF

STUVEX UK by STIF

STUVEX Safety Systems LTD
23 Colvilles Road, Kelvin Industrial Estate
East Kilbride G75 0RS, Royaume-Uni
sales@stuvex.com

STUVEX by STIF

(Siège social)
Heiveldekens 8,
2550 Kontich, BELGIQUE
sales@stuvex.com

STUVEX NORDIC by STIF

Egholmvej 5B
DK-9800 Hjørring, Danemark
sales@stuvex.com

STUVEX by STIF

Pays-Bas
sales@stuvex.com

STUVEX by STIF

France
sales@stuvex.com

STUVEX by STIF

Italie
sales@stuvex.com

WWW.STUVEX.COM

La société StuvEx International NV se réserve le droit d'apporter des modifications à ces produits sans préavis.